

POWER JACK

Para manutenção de Caminhões fora de estrada, Locomotivas e Vagões.



SLV-15027



SLV-15027



SLV-10016EP



SLV-7527EM



Modelo SLV

Capacidade:
Até 200 toneladas

Curso:
Até 700mm

Pressão máxima:
700 bar (10.000 psi)

- Braço articulável
- Bombas de 02 estágios;
 - Pressão máx.: 700 bar;
 - Vazão do 1º estágio: 11L/min. até 60 bar;
 - Vazão do 2º estágio: 1,2L/min. de 60 até 700 bar;
 - Reservatório: 15 Litros;
 - Manômetro com glicerina: 0 - 700 bar;
 - Adaptador para manômetro;
- 02 Mangueiras com engates rápidos, comprimento 1,80m.
- Base com plataforma para apoio do cilindro;
- Pneus grandes para todos tipos de terreno e fácil transporte;
- Válvula de retenção pilotada para travamento hidráulico, enquanto a bomba estiver desligada;
- Opções de motores: elétrico (monofásico / trifásico), pneumático e gasolina.

Tabela de seleção

Foça máx. (t)	Altura Fechado (mm)	Curso do Cilindro	Motor	Válvula de Controle	Referência
75	710	355	Elétrico Trifásico 2 CV, 220/380/440 V, 1750 RPM	Manual	SLV-7514E
	1040	685		Elétrica c/ cabo comprimento 3 m	SLV-7527E
	710	355			SLV-7514R
	1040	685	Elétrico monofásico 2 CV, 110 ou 220 V 1750 RPM	Manual	SLV-7527R
	800	355			SLV-7514EM
	1130	685		Elétrica com cabo comprimento 3 m	SLV-7527EM
	800	355	SLV-7514RM		
	1130	685	SLV-7527RM		
	100	610	355	Pneumático 4 CV 3.000 RPM	Manual
940		685	SLV-7527EP		
710		460	Elétrico Trifásico 2 CV 220/380/440 1750 RPM	Manual	SLV-10018E
1040		685			SLV-10027E
710		460		Elétrica com cabo comprimento 3 m	SLV-10018R
1040		685	SLV-10027R		
800		460	Elétrico monofásico 2 CV, 110 ou 220 V 1750 RPM	Manual	SLV-10018EM
1130		685			SLV-10027EM
800		460		Elétrica com cabo comprimento 3 m	SLV-10018RM
1130	685	SLV-10027RM			
150	610	460	Pneumático 4 CV 3.000 RPM	Manual	SLV-10018EP
	940	685			SLV-10027EP
	710	460	Elétrico trifásico 2 CV, 220/380/440 1750 RPM	Manual	SLV-15018E
	1040	700			SLV-15027E
	710	460		Elétrica com cabo comprimento 3 m	SLV-15018R
	1040	700	SLV-15027R		
	800	460	Elétrico monofásico 2 CV, 110 ou 220 V, 1750 RPM	Manual	SLV-15018EM
	1130	700			SLV-15027EM
	800	460		Elétrica com cabo comprimento 3 m	SLV-15018RM
1130	700	SLV-15027RM			
610	460	Pneumático 4 CV 3.000 RPM	Manual	SLV-15018EP	
940	700			SLV-15027EP	

Capacidade superior sob consulta.